

Descripción

La pantalla de serie remota LCD-7100 brinda una flexibilidad superior a las instalaciones 7100 o E3 Series®. Presenta una pantalla de 80 caracteres que duplica toda la información de la pantalla principal, con la excepción de los menús.

La pantalla LCD-7100 contiene las siguientes teclas de funciones:

- Alarm Acknowledge (Reconocimiento de alarma)
- Trouble Acknowledge (Reconocimiento de problema)
- Signal Silence (Silencio de señal)
- System Reset/Lamp Test (Prueba de lámpara/Reinicio del sistema)
- System Drill (Simulacro del sistema)

El bloqueo de cerradura con llave debe colocarse en la posición "ON" (Activado) para activar las teclas de funciones, excepto la tecla "Trouble Acknowledge" (Reconocimiento de problema), que se utiliza para silenciar la sirena de problemas de la pantalla LCD-7100.

Los LED de la pantalla LCD-7100 son:

- Alarm (Alarma)
- Supervisory (Supervisión)
- System Trouble (Problema en el sistema)
- Power Fault (Falla de alimentación)
- System Silenced (Sistema silenciado)
- NAC#1 Silenced (NAC n.º 1 silenciado)
- NAC#2 Silenced (NAC n.º 2 silenciado)

Instalación

La pantalla LCD-7100 se puede montar en una superficie o empotrar parcialmente en una caja eléctrica cuádruple estándar a 914,4 m (3.000 pies) del control principal. Los paneles de control 7100 o E3 Series® pueden admitir hasta cinco (5) anunciadores LCD-7100 remotos.

Especificaciones

Tensión de funcionamiento:	24 V CC (nominal)
Corriente de supervisión:	0,012 A
Corriente de alarma:	0,023 A
Temperatura de funcionamiento absoluta máxima:	32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C)
Humedad relativa:	0 a 93% máx., sin condensación a 90 °F (32 °C)
Dimensiones:	21 cm an. x 11 cm al. x 4,5 cm pr. (8 1/4 pulg. an. x 4 1/2 pulg. al. x 1 7/8 pulg. pr.)

E3 Series® es una marca comercial registrada de Honeywell International Inc.

Pantalla LCD de serie remota



LCD-7100

Características

- Inclusión en la lista de la Norma 864 de UL, 9.ª edición.
- Pantalla LCD alfanumérica de 80 caracteres.
- Complemento absoluto de las teclas de funciones y LED.
- Ubicación remota de hasta 914,4 m (3.000 pies) del panel de control.
- La serie 7100 y E3 Series® pueden admitir hasta cinco (5) anunciadores.
- Se monta en una superficie o se empotra parcialmente en una caja eléctrica cuádruple estándar.
- Apariencia compacta y llamativa.

Información sobre pedidos

Modelo	Descripción
LCD-7100	Pantalla LCD de serie remota

An ISO 9000-2000 Company



City of Chicago
Approved
Class 1
Class 2
High Rise



GAMEWELL-FCI

12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610 EE. UU. • Tel.: (203) 484-7161 • Fax: (203) 484-7118

Las especificaciones se proporcionan sólo con fines informativos, no deben utilizarse para la instalación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Gamewell-FCI no se responsabiliza de su uso. ©2008 por Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados. www.gamewell-fci.com 9020-0486SP Rev. I - Página 1 de 1