

by Honeywell

## Descripción

LCD-E3 proporciona la pantalla de panel principal del sistema de evacuación de emergencia expandible E3 Series<sup>®</sup>, que cuenta con indicadores LED e interruptores de funcionamiento. Se pueden ubicar hasta seis (6) pantallas LCD-E3 de forma local o remota desde el panel mediante un bus RS-485 local del subconjunto ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3.

LCD-E3 incluye una pantalla LCD para indicar el estado del sistema y los siguientes indicadores LED e interruptores:

### Interruptores

- Alarm Acknowledge (Reconocimiento de alarma)
- Trouble Acknowledge (Reconocimiento de problema)
- Signal Silence (Silencio de señal)
- System Reset/Lamp Test (Prueba de lámpara/Reinicio del sistema)
- Botones de funciones:
  - Menu/Back (Menú/Atrás)
  - Back Space/Edit (Retroceder/Editar)
  - OK/Enter (Aceptar/Ingresar)
- Teclado de 12 botones

### Indicadores LED

- AC Power On (verde) (Alimentación de CA activada)
- Alarm (Alarma) (rojo)
- Supervisory (Supervisión) (amarillo)
- System Trouble (Problema en el sistema) (amarillo)
- Power Fault (Falla de alimentación) (amarillo)
- Ground Fault (Falla a tierra) (amarillo)
- System Silenced (Sistema silenciado) (amarillo)

## Instalación

LCD-E3 puede instalarse en cualquiera de los siguientes gabinetes del sistema E3 Series<sup>®</sup>:

- Gabinete de tamaño "A", puerta interna (E3ID2-A)
- Gabinete de tamaño "A2", puerta interna (E3ID-A2)
- Gabinete de tamaño "B", puerta interna (E3ID2-B)
- Gabinete de tamaño "C", puerta interna (E3ID2-C)
- Gabinete de tamaño "D", puerta interna (E3ID2-D)

## Especificaciones

- Tensión de funcionamiento:** 24 V CC FWR (de la fuente de alimentación PM-9G)
- Corriente de funcionamiento:** 0,024 A
- Corriente de alarma:** 0,028 A
- Temperatura de funcionamiento:** 32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C)
- Humedad relativa:** 0 a 93%, sin condensación a 90 °F (32 °C)

E3 Series<sup>®</sup> y NetSOLO<sup>®</sup> son marcas comerciales registradas de Honeywell International Inc.

## Pantalla LCD de teclado



LCD-E3

## Características

- Inclusión en la lista de la Norma 864 de UL, 9.<sup>a</sup> edición.
- Ofrece una pantalla de 80 caracteres de los eventos del sistema con LED indicadores e interruptores de control.
- ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3 acepta hasta seis (6) pantallas LCD-E3, que pueden ubicarse de forma remota mediante la interfaz en serie RS-485.
- Pantalla de LED retroiluminada fácil de leer y de bajo consumo de energía.

## Información sobre pedidos

Modelo	Descripción
LCD-E3	Pantalla LCD de teclado

### An ISO 9000-2000 Company



### GAMEWELL-FCI

12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610 EE. UU. • Tel.: (203) 484-7161 • Fax: (203) 484-7118

Las especificaciones se proporcionan sólo con fines informativos, no deben utilizarse para la instalación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Gamewell-FCI no se responsabiliza de su uso. ©2008 por Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados. [www.gamewell-fci.com](http://www.gamewell-fci.com) 9020-0606SP Rev. G - Página 1 de 1